



A3-kleurenprinter met toevoeging van een witte of transparante steunkleur

Oki tilt het afdrucken van grafische producties naar een nieuw niveau met de Pro9541dn, met uitstekende afdrukkwaliteit, hogere printsnelheden, lagere totale gebruikskosten, complete materiaalflexibiliteit en de unieke optie voor het afdrucken met een vijfde kleur. U kunt nu op aanvraag het volledige bereik van basiskleuren afdrucken, met toevoeging van witte of transparante glans.

De Pro9541dn is volledig compatibel met de EFI Fiery XF 5.0-server voor geavanceerd kleurbeheer, inclusief steun- en basiskleuren, waardoor kleurdiepte en afdrukkwaliteit geoptimaliseerd worden.

De eerste met digitale LED-printtechnologie - CMYK + 1

De Pro9541dn is een betaalbare en unieke HD-printer waarmee u niet alleen het volledige bereik van basiskleuren maar ook wit kunt afdrucken.

- Afdrucken in een groot aantal CMYK-basiskleuren
- Daarnaast kunt u nu een steunkleur toevoegen - wit of transparant
- Verbluffend heldere kleuren op donker of transparant materiaal

Verbluffende HD-kleur

De Pro9541dn gebruikt de combinatie van digitale LED-technologie en onze multi-level ProQ-technologie voor het produceren van de scherpste en meest levendige afdrucken die er zijn.

- Een uitstekende afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi
- Multi-Level ProQ-technologie verbetert de kleurafdruk
- Volledig compatibel met EFI Fiery® XF voor geavanceerd kleurbeheer

Lage aanschaf- en gebruikskosten

De Pro9541dn combineert zeer concurrerende investeringskosten met tonercartridges met extra grote capaciteit voor aanzienlijk lagere aanschaf- en gebruikskosten, van groot belang waar hoge dekking en kwaliteit is vereist.

- Zeer concurrerende investeringskosten
- Lagere bedrijfskosten door tonercartridges en drums met extra grote capaciteit
- Aparte toners en drums voor minder afval
- Energiezuinig voor minder energieverbruik

Technologie waar u op kunt bouwen

De Pro9541dn biedt de snelste afdruktechnologie op de markt, waarmee u sneller op korte termijn op aanvraag kunt afdrucken.

- Tijd tot eerste afdruk minder dan 8 seconden
- A3-afdruksnelheid van 28 ppm in kleur en zwart-wit (tot 50 ppm in kleur en zwart-wit voor A4)
- 2 GB RAM en 1,2GHz-processor voor een snelle verwerking

Veel grotere materiaalflexibiliteit dan alle anderen

De Pro9541dn is veel beter dan de concurrentie als het gaat om materiaalflexibiliteit, en stelt u in staat om zelf op veel verschillende materialen af te drukken.

- Breedste papierverwerking van A6 tot SRA3 en bannerlengte tot 1,3 m
- Afdrucken op papier tot g/m² enkelzijdig en 320 g/m² dubbelzijdig
- Standaard uitgerust met duplexeenheid voor dubbelzijdig printen
- Drukt af op veel verschillende materialen, waaronder glanspapier, film, transferpapier, onderlegpapier en nog veel meer
- Standaardlade voor 530 vel, tot 2.950 vel met optionele lade
- Robuuste multifunctionele lade voor 300 vel voor meer flexibiliteit

A3/A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Afdrukken op A6-papier tot 1321 mm, max. 360 g/m ²	✓
Witte of transparante steunkleur	✓
1 - 30+ gebruikers	✓



Pro9541dn - kleuren- en mono-printer

PRINTER:	
Afdruksnelheid	A4: 50 ppm kleur, 50 ppm zwart-wit; A3: 28 ppm kleur, 28 ppm zwart-wit. Wit: tot 45 ppm (simplex) Transparant: 18 ppm
Tijd tot eerste afdruk	8 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
Opwarmtijd	50 seconden of minder na het aanzetten
Processorsnelheid	1,2 GHz

INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Printertalen	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 met rechtstreeks afdrucken van PDF's (v1.7), XPS, SIDM
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP via SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP via SSL, POP3, SNT, JCDP, FLD, ODN, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS via TCP, EtherTalk
Compatibele besturingssystemen ¹	Windows Vista (32-bits en 64-bits) / XP (32-bits en 64-bits) / Server 2003 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en 64-bits); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x verificatie, SMTP Serververificatie, SNMPv3, SSL3/TLS codering, HTTPS codering, Protocol aan/uit, Protocol poortnummer wijzigen, MAC-filters, IP-filters, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , Storage Devices entire Encryption ³ , Storage (HDD) Initialize (format) ³
Hulpprogramma's ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (alleen Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (externe kleurbeheerserver)

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	87 schaalbare PCL-fonts, lijnprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bitmapfonten, 10 TrueType-fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 fonts
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D barcodes

AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	ProQ4800-multileveltechnologie, resolutie van 1200 x 1200 dpi
Technologie	Auto kleurbalans, auto registratie, automatische mediadetectie

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 530 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 300 vel, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 3: 530 vel, 80 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 1.590 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	2.950 vel, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1/2/3: A3, SRA3 (tot 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunctionele lade: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 aangepaste grootte: Breedte 64 - 330 mm, lengte 89 - 1.321 mm; invoer met hoge capaciteit: A3, SRA3 (tot 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 52 tot 320 g/m ² ; multifunctionele lade: 52 tot 360 g/m ² ; duplexeenheid: 64 tot 320 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 52 tot 320 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	Lade 610 vel face down, 300 vel face up

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³HDD vereist; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen; ⁵Set met witte steunkleuren: 1 tonercartridge voor 10.000 pagina's, 1 imagedrum voor 20.000 pagina's; set met transparante steunkleur: 1 tonercartridge voor 10.000 pagina's, 1 imagedrum voor 20.000 pagina's

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



Garantie van 3 jaar service op locatie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren.

Ga voor meer informatie naar: WWW.OKI.NL/GARANTIE

Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.



BEDIENINGSPANEEL	
LCD-display	10,9 cm Graphics kleuren-LCD (480 x 272 dots)
ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 2 GB; max. RAM: 2 GB Optionele vaste schijf: 160 GB
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 °C – 35 °C (17 °C – 27 °C aanbevolen) / 10% – 85% RV (50% – 70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 °C tot 43 °C, 10% tot 90% RV
Netspanning	Enkele fase 220 tot 240 VAC, frequentie 50 Hz +/- 2 Hz
Stroomverbruik	Typisch: 1200 W; max: 1500 W; inactief 200 W (gemiddeld); spaarstand: <26 W; slaapstand: <4 W; uitgeschakeld: <0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 57dB(A); Stand-by: 32 dB(A) of minder; spaarstand: Stil
Afmetingen (HxBxD)	640 x 699 x 625 mm
Gewicht ⁴	110,8 kg
Belasting	Gemiddeld: 25.000 pagina's/maand; maximum: 300.000 pagina's/maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummer	Pro9541dn: 46220201

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e/3e papierlade (optie voor C9850hdn)	45530703
2e/3e papierlade met wiertje	45530903
Grootvolume-invoer	45530803
Harddisk	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Neem contact op met Oki voor meer informatie
Kabinet	45980001
Steunkleurset ⁵	Wit: 45531313; transparant: 45531413
Spotkleurset	96501483

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridge* (42.000 pagina's)	Cyaan: 45536555; magenta: 45536554; geel: 45536553
Tonercartridge* (51.000 pagina's)	Zwart: 45536556
Tonercartridge* (10.000 pagina's)	Wit: 45536425
Tonercartridge* (20.000 pagina's)	Transparant: 45536428
Imagedrums** (40.000 pagina's)	Cyaan: 45103721; magenta: 45103720; geel: 45103719; zwart: 45103722
Imagedrums** (20.000 pagina's)	Wit: 45103723 transparant: 45103724
Transportband (150.000 pagina's)	45531213
Fuser (150.000 pagina's)	45531113
Doos voor gebruikte toner (40.000 pagina's)	45531503

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO-dekking. Printer met bijgeleverde tonercartridge voor 24.000 pagina's CMY en 38.000 pagina's K @ ISO.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
2132 JA Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
Hotline Support: 0800 - 5667 654 (GRATIS)

WWW.OKI.NL

OKI

Open up your dreams